



HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO ECONOFLEX 500 SEMIMATE RIP STOP MSHA



MSHA

Numero de Aprobación
(Approval Record File)

07-BA130003

Mine Safety and Health Administration

Tela soporte (Base fabric):

Tipo tejido (Style):	Tejido de inserción rip stop; 1-9-1000 insertion rip stop	(Weft)	Fibra: (Fiber)	Polyester
Cuenta (Count):	9 X 9 hilos/plg ó 3.5 x 3.5 hilos/cm		Denier:	1000

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr/m ²	500 ± 4 %	Oz/Yd ²	15 ± 4 %
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	Pie (Warp) ASTM D-751	Kgf/cm	29 ± 5 %	Lb/in	162 ± 5 %
	Trama (Weft) ASTM D-751	Kgf/cm	24 ± 5 %	Lb/in	134 ± 5 %
Resistencia al Rasgado (Tear Strength)	ASTM D-1424	Kgf	24 ± 5 %	Lbf	54 ± 5 %
Resistencia a la Flama ** (Flammability Test)	MSHA STANDARD	Aprovado		Approved	
Adhesión (Adhesion)	CA-IT-001	Kgf/cm	> 2.5	Lb/in	> 14.0
Espesor (Thickness)	CA-IT-005	mm	.38 ± 5 %	in	.015 ± 5 %

Especificaciones físicas para rollos (Specifications for physical roll)		Medida (m ²)	Ancho (m)	Cortes
		Venta	155	1.52 - 1.56

Retardancia a la flama** (Flammability Test)

Este producto cuenta con la aprobación de la MSHA (Mine Safety and Health Administration) de resistencia a la flama. This product has the approval of the MSHA (Mine Safety and Health Administration) flame-resistant.

Tejido Especial (Special Fabric)

Este producto cuenta con tejido rip stop el cual consta de 2 hilos mas pie y trama cada 10 hilos, esto mejora la resistencia a la continuidad del rasgado a la trama. (This product feature rip stop fabric which consists of 2-wire warp and weft yarns 10 that improves resistance to tearing the continuity of the plot.)

Aditivos Especiales (Special Additives)

Este producto cuenta en su formulación con biocida y anti-estático.
This product is in biocide formulation and anti-static.

Protector UV (UV Protector)

Este producto cuenta con protector UV en todos sus colores. (This product has a UV protector in all its colors.)

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE (Packaging Specifications):

Rollos envueltos de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinados en núcleo de 0.144 " de espesor. Envío a granel. (Rolls wrapped individually in plastic film 0.08 mm, core windings in 0.144 "thick. Bulk shipping.)

La información presentada aquí está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y es considerada exacta. Los valores indicados son promedios. Los datos exhibidos corresponden a producto de primera (calidad de Venta).

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exige al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos.

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.

Para MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. el mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

The information presented here is based on data obtained through our own research and is considered accurate. The values shown are averages. The data displayed are for premium product (quality of Sale).

This specification sheet does not constitute a warranty, so you do not release the customer to make their own tests, examinations and tests.

Customer assumes full responsibility for the final application of the product, which MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. is exempt from any liability arising from it.

To MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. the improvement of our products is essential, for this reason we reserve the right to make changes without notice.

Revisión: 1	Fecha de Emisión: Agosto 2014	Revisó y Aprobó: Esther Sánchez Aseguramiento de Calidad	No. de Control: CA-DO-109
----------------	----------------------------------	--	------------------------------